



Technisches Datenblatt

KELMAPLAST Nr. 8 **Kabelabdeckfolie** starke Ausführung

Beschreibung:

gemäß DIN 54841-5, Polyethylenfolie – starke Ausführung, alterungs- und kältebeständig, farbecht, dauerhaft lesbar, mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck;
Standardfarbe: gelb und rot, Foliendicken: 1,50 mm bis 4,00 mm, Breiten: 100 mm bis 800mm
andere Farben, Abmessungen und Drucktexte auf Anfrage

Prüfart	Sollwerte
Foliendicken	1,5 mm bis 4,0 mm \pm 5%
Breite	100 mm bis 800 mm + 10/-5 mm
Länge	20 m bis 100 m + 0,5 m (max. Rollengewicht = 30,0 kg)
Farbe	Standard: gelb, rot
Druck	schwarz
Dehnung	\geq 300 %
Temperaturbeständigkeit	\geq -20°C bis < +70°C
Chemische Beständigkeit keine Farbveränderung nach 24 h Lagerung	10% Salpetersäure 20% Natriumkarbonatlösung 20% Ammoniumsulfidlösung
Drucktexte	Standardtexte oder gem. Kundenwunsch



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse sowie dem derzeitigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Wir gewährleisten die vertragmäßige Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.